

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริก มีสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่

2013 - 1

CEILING SUSPENDED

แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน



PC SERIES

ประหยัดกว่า...



สำเนาด้วยเทคโนโลยีความเย็นสบาย
ที่ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5

ขนาด 23,936 บีทียู ขนาด 38,790(220V.) บีทียู
ขนาด 29,922 บีทียู ขนาด 38,854(380v.) บีทียู

เลือกความเย็น...
ที่ช่วยเติมเต็มความสำเร็จ

Business

ทนทานกว่า...

ใช้แผงกันสนิมด้วยเทคโนโลยีการรับรังสี ไม่เกิด
สนิมบริเวณกันน้ำแข็งเกาะ (Auto Defrost) พร้อม
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนภายใน (Anti-Corrosion)

เงียบกว่า...

ใช้ระบบท่อที่เงียบสงบ สบาย ปล่อยเสียง ต่ำตามผลิตภัณฑ์
ในโครงการ และออกแบบมาเป็นพิเศษ ใต้ฝ้าเพดานกว้างกว่า

ทันสมัยกว่า...

ดีไซน์ล้ำสมัย สวยงาม กลืนไปกับทุกการออกแบบ

ปลอดภัยกว่า...

เป็นที่ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ Premium Safety
ด้วยหลักสองหลักประกัน คือกับไม่ล้นเกิน หากเกิดประกายไฟ

R22



PL series

SL series

PC series

PE series

SE series

PS series


BEYOND THE STANDARD

for a greener tomorrow




เป็นประโยชน์ภาพการระบายน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

ประตอมันน้ำทิ้งที่ใต้ประตอล้างเป็นแบบ
จาระกอนสูง 400 มม. เป็น 600 มม.
ใช้ควบคุมส้วกในการฉีดล้างท่อ และทำแบบ
ในการฉีดทิ้งเครื่อง



การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

ตัวเครื่องพัดที่จับวง
แบบ Knock-Out
ที่ใส่ลมระบายอากาศ
ลงเป็นปกติ



ข้อมูลจำเพาะ: Specifications

PC-KAKLT-5, PC-KAKLT เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน CEILING SUSPENDED

รุ่น Models		PC-2KAKLT-5	PC-3KAKLT-5	PC-3KAKLT	PC-4KAKLT	PC-4KAKLT-5	PC-5KAKLT	PC-6KAKLT
EGAT Level 5								
ข้อมูล ภายใน เครื่อง	ความจุระบายอากาศ Cooling capacity	23.0362	29.922.9	30.000	36.000	38.756(1) (38.854.1)(1)	42.000	48.000
	กำลังไฟฟ้า Total input	2.05	2.5	2.95	3.47/3.32	3.52/3.3(2)	4.2	5.22
	อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน EER	12.03	12.01	10.2	10.4/10.8	11.86/11.1(3)	10	9.2
	อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน SEER	9.9	12.0	14.0	16.0/15.9(4)	16.0/15.9(4)	8.4	10.39
	ชื่อรุ่น Model name	PC-2KAKLT-5	PC-3KAKLT-5	PC-3KAKLT	PC-4KAKLT	PC-4KAKLT-5	PC-5KAKLT	PC-6KAKLT
	แรงดันไฟฟ้า Power Supply	50Hz			1ph 220V			
	สีภายนอก External finish	Munsell 6.4Y 8.9/0.4						
	พัดลมระบายอากาศ Fan motor output	0.16						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) Airflow (high-low)	50Hz	24 - 30	25 - 32	16 - 22	24 - 30	27-34	25 - 32
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) Airflow (high-low)	50Hz	24 - 30	25 - 32	16 - 22	24 - 30	27-34	25 - 32
ข้อมูล ภายนอก เครื่อง	แรงดันสถิต External static pressure	0 (Direct blow)						
	การควบคุมการทำความเย็น & ควบคุมอุณหภูมิ	Remote control & Built-in						
	การควบคุมอุณหภูมิ & thermostat	Remote control & Built-in						
	เสียงระดับต่ำ (low-high)	50Hz	38 - 45	40 - 46	34 - 42	39 - 45	42-48	40 - 46
	การระบายน้ำ (ขนาดรวม) Unit drain pipe O.D.	26						
	ขนาด W มม.	1,600						
	ขนาด H มม.	680						
	ขนาด D มม.	230						
	น้ำหนัก Weight	36						
	ชื่อรุ่น Model name	PC-2.5KAKLT-5	PC-3VAKLT-5	PC-3VAKLT	PC-4VAKLT	PC-4VAKLT-5	PC-5VAKLT	PC-6VAKLT
ข้อมูล ภายนอก เครื่อง	แรงดันไฟฟ้า Power Supply	50Hz			1ph 220V			
	สีภายนอก External finish	Munsell 3.0Y 7.8/1.1						
	การควบคุมอุณหภูมิ (R22) Refrigerant (R22) control	Capillary Tube						
	การระบายอากาศ Compressor output	50Hz	1.6	2.0	2.5	2.7	3.5	4.2
	อุปกรณ์ป้องกัน Protection devices	Direct cut						
	พัดลมระบายอากาศ Fan motor output	0.075						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) Airflow (high-low)	50Hz	1,800	3,350	3,354	3,175	3,530	
	เสียงระดับต่ำ (low-high)	50Hz	56	54	54	55	56	
	ขนาด W มม.	840						
	ขนาด H มม.	330						
ข้อมูล ภายนอก เครื่อง	ขนาด W มม.	840						
	ขนาด H มม.	330						
	ขนาด D มม.	880						
	น้ำหนัก Weight	65						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 5m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 20m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30 m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						
ข้อมูล ภายนอก เครื่อง	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
ข้อมูล ภายนอก เครื่อง	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 30m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 40m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 50m						
	ความเร็วรอบพัดลม (ค่าสูง) MAX height difference	Max. 15m						

* ระดับเสียงที่วัดได้คือระดับเสียงที่วัดจากเครื่องปรับอากาศในห้องทดลอง ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.
ระดับเสียงที่วัดได้คือระดับเสียงที่วัดจากเครื่องปรับอากาศในห้องทดลอง ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS



Eco Changes คือ การลดการใช้
พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
 Mitsubishi Electric
 เราช่วยกันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สืบกันด้วยหัวใจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและระบบเครื่องปรับอากาศที่เชื่อถือได้จาก Mitsubishi Electric Co., Ltd. โทร. 0-2731-6841 ต่อ 7

www.mitsubishi-kyw.co.th

ผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric
ได้ผ่านการรับรองจาก Mitsubishi Electric Co., Ltd.
Mitsubishi Electric Co., Ltd.
28 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2731-6841 โทรสาร 0-2731-6901
โทรสาร 0-2731-4759-4760 (ดูเพิ่มเติมที่ 0-2731-4757, 0-2731-4763)
www.mitsubishi-kyw.co.th

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก ก๊วยจงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD.
28 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2731-6841 โทรสาร 0-2731-6901
โทรสาร 0-2731-4759-4760 (ดูเพิ่มเติมที่ 0-2731-4757, 0-2731-4763)
www.mitsubishi-kyw.co.th

ผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric
ได้ผ่านการรับรองจาก Mitsubishi Electric Co., Ltd.
Mitsubishi Electric Co., Ltd.
28 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2731-6841 โทรสาร 0-2731-6901
โทรสาร 0-2731-4759-4760 (ดูเพิ่มเติมที่ 0-2731-4757, 0-2731-4763)
www.mitsubishi-kyw.co.th